



MOTOR

Modell	: PERKINS 1204J-E44TA
Typ	: EU: Stage V
Anzahl der Zylinder	: 4
Hubraum	: 4400 cc
Nennleistung	: 124 HP (92,6 kW) @2200 rpm
Max. Drehmoment	: 530 Nm @1400 rpm

GETRIEBE

Typ	: Powershift (Planetengetriebe, hydraulisch angetrieben)
Gang	: 6 vorwärts 6 rückwärtsgänge

DIFFERENZIAL UND ACHSANTRIEBE

- Doppelreduktion durch Spiralkegel- und Planetengetriebe mit hydraulischer Verriegelung / Entriegelung

CHASSIS

Gelenk	: 26°
Struktur	: Art des Stahlprofils, Schweißkonstruktion

VORDERACHSE

Oszillation	: 30°
Radneigung	: 20°
Bodenfreiheit	: 487 mm

BREMSEN

Betriebsbremsen	: Luftbetätigte, ölgekühlte Lamellenbremsen auf allen vier Hinterrädern
Feststellbremse	: Federbetätigte, pneumatisch löfende, ölgekühlte Lamellenbremse auf der Getriebeausgangswelle

REIFEN

- 11.00-20 16PR

HYDRAULIKSYSTEM

Kreislauf	: Lastabhängiges Closed - Center
Ölpumpe	: Kolbenpumpe mit variabler Verdrängung
Kapazität	: 138,6 L/min
Max. Betriebsdruck	: 172 bar
Lenkumpumpe	: 25 cm³ / upm

SCHILDE

Typ	: Verschleißfestes Stahlblech, mit Kastenprofilverstärkung und hydraulischer Seitenverschiebung.
Länge	: 3.100 mm
Höhe	: 610 mm
Max. Höhe des Schildes über dem Boden	: 430 mm
Schild-Drehwinkel	: 410 mm
Max. Schrägschnittwinke	: 90°
Schnittwinkel	: 36° bis 81°

LEISTUNG (Geschwindigkeiten)

Vorwärts	1. Gang	3.60	km/h
	2. Gang	6.10	km/h
	3. Gang	10	km/h
	4. Gang	14.80	km/h
	5. Gang	25.50	km/h
	6. Gang	45	km/h
Rückwärts	1. Gang	3.60	km/h
	2. Gang	6.20	km/h
	3. Gang	10.20	km/h
	4. Gang	15.10	km/h
	5. Gang	26	km/h
	6. Gang	45.40	km/h
Mindestwenderadius	: 10,200 mm		

VERTIKUTIERER

Typ	: 9 Schaft
Eintauchen in den Boden	: 192 mm

KABINE

Zertifikat	: ROPS/FOPS II
Funktionen	: Luftgefederter, verstellbarer beheizter Fahrersitz, Hilfsbenutzersitz

GEWICHT

Betriebsgewicht	: 12.250 kg
-----------------	-------------

Betriebsgewicht, In Übereinstimmung mit der Norm ISO 6016 voller Kraftstofftank, Hydraulikflüssigkeiten, Betriebsflüssigkeiten, Beinhaltet 75 kg Gewicht für Fahrer und Standardausrüstung. Optionale Ausrüstungsgewichte sind nicht enthalten.

HMK 230 MG

ALLGEMEINE ABMESSUNGEN

Länge	: 7,602 mm
Breite	: 2,085 mm
Auspuffhöhe	: 2,710 mm
Kabinenhöhe	: 3,280 mm
Abstand zwischen den Achsen	: 5,300 mm

STANDARD AUSRÜSTUNG

- Std. Schilde (3.1 m)
- Beleuchtung
- Klinge des Hydrauliksystems kippen
- Werkzeugsatz
- Aufreißer
- 100 A Standard Lichtmaschine
- Mehrscheibenbremse mit luftgetriebenen, ölgekühlten hinteren vier Rädern
- 2-Personen-Kabine mit Stahlkonstruktion
- ROPS / FOPS II
- Klimaanlage
- Kabinett Arbeitslicht
- Messerrolle
- Scheinwerfer
- Differenzialsperre
- Assistenzsitz
- Gewicht vor
- Elektronische Frontanzeige
- Beheizte Fenster
- Radio, MP3 Player
- USB
- Tandemwanderweg
- Opera Bedienfeld
- Rückfahrkamera
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Beheizte Spiegel
- Notlenkung
- Einstellbare Arbeitsscheinwerfer



OPTIONALE AUSRÜSTUNGEN

- 3.4 m Messer



Zum Produktvideo

HIDROMEK®

WERK - HAUPTSITZ

Ahi Evran OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No:1 06935 Sincan / ANKARA / TURKEY
Telefon: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 21 18
www.hidromek.com

Hinweis:
*HIDROMEK hat das Recht, die Spezifikationen und das Design des in dieser Broschüre aufgeführten Modells ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
*Die auf den Fotos in diesem Katalog abgebildete Ausrüstung enthält einige Teile, die optional sind.